



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DO SAA						
UF	MG	Município	Viçosa	Mês/Ano de referência	12/2020	
Nome do SAA			ETA I	Código SAA (Sisagua)		
Instituição responsável			Serviço Autônomo de Água e Esgoto			
PARTE II - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1-TRATAMENTO DE ÁGUA E/OU 2-SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO)						
1 - TRATAMENTO DA ÁGUA						
Nome da ETA/UTA		ETA 1- Bela Vista		Data de preenchimento do relatório mensal	28/12/2020	
Responsável pelas Informações		Lidiane Faria Santos		Cargo do Responsável	Química	
A ETA operou no mês ?		<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "A ETA não operou no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.			
1.1 - PONTO DE CAPTAÇÃO: <input checked="" type="checkbox"/> Superficial <input type="checkbox"/> Subterrâneo						
Nome: Ribeirão São Bartolomeu Latitude: W -42,87225 Longitude: S -20,764767						
Escherichia coli		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta	03/12/2020	22/12/2020			
	E.coli/100mL	426	31			
Protozoários (1) - Cryptosporidium spp.		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta					
	Oocistos/L					
Protozoários (1) - Giardia spp.		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta					
	Cistos/L					
Vírus entéricos (2)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta					
	UFP/100mL					
Clorofila-a (3)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4	
	Data da Coleta					
	mg/L					
Cianobactérias (4)		Amostra 1 (Células/mL)	Amostra 2 (Células/mL)	Amostra 3 (Células/mL)	Amostra 4 (Células/mL)	
	Data da Coleta	14/12/2020				
	Anabaena sp.					
	Aphanocapsa sp.					
	Aphanothece sp.					
	Cylindrospermopsis sp.					
	Geitlerinema sp.					
	Jaaginema sp.					
	Lyngbya sp.					
	Microcystis sp.					



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

	Planktothrix sp.				
	Planktolyngbya sp.				
	Pseudoanabaena sp.				
	Radiocystis sp.				
	Raphidiopsis sp.				
	Synechococcus sp.				
	Synechocystis sp.				
	Tychonema sp.				
	Dolichospermum sp.				
	Sphaeropermopsis sp.				
	Outro(s) gênero(s)*				
	Total de cianobactérias	< 1,00			
Cianotoxinas (5)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da Coleta				
	Microcistina ($\mu\text{g/L}$)				
	Saxitoxina ($\mu\text{g equivalente STX/L}$)				
	Cilindroespermopsis ($\mu\text{g/L}$)				
	Anatoxina-(s) ($\mu\text{g/L}$)				
	Outra(s) ($\mu\text{g/L}$)				

(1) Deverá ser monitorado caso a captação seja em manancial superficial e tenha sido identificada média geométrica anual igual ou superior a 1.000 Escherichia coli/100mL; **(2)** Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial; **(3)** Recomenda-se monitorar caso a captação seja em manancial superficial, como indicador de potencial aumento da densidade de cianobactérias; **(4)** Deverá ser monitorado em frequência mensal caso a captação seja em manancial superficial. Se a concentração encontrada for superior a 10.000 células/mL, a frequência deve ser alterada para semanal; **(5)** Deve-se realizar análise em frequência semanal quando a densidade de cianobactérias exceder 20.000 células/mL.

Nota_1: Caso exista mais de um ponto de captação, preencher os dados de cada um em uma tabela.

1.2 - ÁGUA TRATADA		
Pós-filtração ou Pré-desinfecção		
Número de amostras analisadas		1.440
Percentil 95 (uT)		0,44
Número de dados > 1,0 uT		0
Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT		4
Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT		8
Número de dados <= 0,3 uT		1.428
Saída do Tratamento		
Número de amostras analisadas		263
Percentil 95 (uT)		0,21
Saída do Tratamento		
Número de amostras analisadas		264



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados <= 15,0 uH	264
pH	Saída do Tratamento	
	Número de amostras analisadas	265
	Número de dados > 9,0	0
	Número de dados >= 6,0 a <= 9,0	265
	Número de dados < 6	0
Fluoreto (6)	Saída do Tratamento	
	Médias das temperaturas máximas diárias (°C)	21,07
	Mínimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0.70
	Máximo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	1.20
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0.90
	Número de amostras analisadas	264
	Percentil 95 (mg/L)	1,32
	Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011	
	Número de dados > 1,5 mg/L	2
	Número de dados <= 1,5 mg/L	262
	Referência à Portaria GM nº 635/1975	
	Número de dados > [Máximo 1.20] mg/L	35
Desinfecção (7) (Cloro Residual Livre)	Número de dados >= [Mínimo 0.70] mg/L e <= [Máximo 1.20] mg/L	185
	Número de dados < [Mínimo 0.70] mg/L	44
	Saída do Tratamento	
	Número de amostras analisadas	267
	Percentil 95 (mg/L)	1,68
	Número de dados > 5,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L	0
Desinfecção (7) (Cloro Residual Combinado)	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	267
	Número de dados < 0,2 mg/L	0
	Número de amostras analisadas	1
	Percentil 95 (mg/L)	0.05
	Número de dados > 4,0 mg/L	0
Desinfecção (7) (Dióxido de Cloro)	Número de dados > 2,0 e <= 4,0 mg/L	0
	Número de dados < 2,0 mg/L	1
	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (mg/L)	

Número de dados > 1,0 mg/L	
Número de dados > 0,2 e <= 1,0 mg/L	
Número de dados < 0,2 mg/L	

Versão: 22/01/2018

Formulário de Controle Mensal de SAA - Página 3 de 7



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Coliformes Totais	Saída do Tratamento	
	Número de amostras analisadas	10
	Nº de amostras com presença de coliformes totais	0
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	10
Escherichia coli	Saída do Tratamento	
	Número de amostras analisadas	10
	Nº de amostras com presença de <i>Escherichia coli</i>	0
	Nº de amostras com ausência de <i>Escherichia coli</i>	10

(6) Os valores recomendados para concentração de fluoreto são calculados segundo a Portaria GM nº 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o Valor Máximo Permitido (VMP) expresso na Portaria GM/MS nº 2.914/2011 é de 1,5 mg/L. (7) Habilido conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção). (8) Dispensada a análise na saída do tratamento caso as concentrações de cianotoxinas no manancial forem menores que seus respectivos VMP para água tratada.

Nota 2: Caso exista mais de uma ETA ou UTA, preencher os dados de cada ETA em um formulário.

2 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO								
Município/UF	Viçosa, MG			Data de preenchimento do relatório mensal	28/12/2020			
Responsável pelas Informações	Lidiane Faria Santos			Cargo do Responsável	Química			
O sistema de distribuição recebeu água no mês ?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	Atenção: No Sisagua, ao marcar o ícone "O sistema de distribuição não recebeu água no mês", os campos para inserção de resultados ficam desabilitados.						
2.1 - Informações relacionadas à infraestrutura e às condições operacionais (por localidade atingida) - Número de eventos								
Nome da Localidade	Reparos na rede	Intermitência	Falta de água	Reclamação de cor da água	Reclamação de gosto e, ou odor			
Bela Vista	6	0	1	0	0			
Betânia	2	0	0	0	0			
Bom Jesus	13	0	2	0	0			
Centro	18	0	9	0	0			
Conceição	2	0	0	0	0			
Estrelas	3	0	0	0	0			
Fátima	8	0	2	0	0			
Lourdes	3	0	0	0	0			
Maria Eugênia	0	0	2	0	0			
Nova Viçosa	1	0	1	0	0			
Ramos	3	0	0	0	0			
Sagrada Família	1	0	0	0	0			

Santa Clara	4	0	3	0	0
São Sebastião	0	0	1	0	0

2.2 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA

		Sistema de Distribuição			
		Número de amostras analisadas	40	Número de dados > 5,0 uT (13)	0
Turbidez (9)		Número de dados <= 5,0 uT	40		
		Sistema de distribuição			
		Número de amostras analisadas	40	Número de dados > 15,0 uH (13)	1
Cor (9)		Número de dados <= 15,0 uH	39		
		Sistema de Distribuição			
		Número de amostras analisadas	40	Número de dados > 9,5 (13)	0
pH (9, 12)		Número de dados >= 6,0 a <= 9,5	40	Número de dados < 6 (13)	0

Versão: 22/01/2018

Formulário de Controle Mensal de SAA - Página 4 de 7



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

		Sistema de distribuição	
Fluoreto (9, 10, 12)	Médias das temperaturas máximas diárias (°C)	21,07	
	Mínimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0.70	
	Máximo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	1.20	
	Valor ótimo recomendado na Portaria GM nº 635/1975	0.90	
	Número de amostras analisadas	40	
	Referência à Portaria GM/MS nº 2.914/2011		
	Número de dados > 1,5 mg/L (13)	0	
	Número de dados <= 1,5 mg/L	40	
	Referência à Portaria GM nº 635/1975		
	Número de dados > [Máximo 1.20] mg/L (13)	0	
Desinfecção (9, 11) (Cloro Residual Livre)	Número de dados >= [Mínimo 0.70] mg/L e <= [Máximo 1.20] mg/L	4	
	Número de dados < [Mínimo 0.70] mg/L (13)	36	
		Sistema de distribuição	
Número de amostras analisadas	40		
Número de dados > 5,0 mg/L (13)	0		
Desinfecção (9, 11) (Cloro Residual)	Número de dados > 2,0 e <= 5,0 mg/L (13)	0	
	Número de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L	40	
	Número de dados < 0,2 mg/L (13)	0	
Desinfecção (9, 11) (Cloro Residual)	Número de amostras analisadas	0	

Combinado	Percentil 95 (mg/L)	0
	Número de dados > 4,0 mg/L	0
	Número de dados > 2,0 e <= 4,0 mg/L	0
	Número de dados < 2,0 mg/L	0
Desinfecção (9, 11) (Dióxido de Cloro)	Número de amostras analisadas	
	Percentil 95 (mg/L)	
	Número de dados > 1,0 mg/L	
	Número de dados > 0,2 e <= 1,0 mg/L	
	Número de dados < 0,2 mg/L	
Coliformes Totais (9)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	40
	Nº de amostras com presença de coliformes totais (13)	1
	Nº de amostras com ausência de coliformes totais	39
Escherichia coli (9)	Sistema de distribuição	
	Número de amostras analisadas	40
	Nº de amostras com presença de Escherichia coli (13)	0
	Nº de amostras com ausência de Escherichia coli	40



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Bactérias heterotróficas (9)	Sistema de distribuição				
	Número de amostras analisadas				
	Nº de dados > 500 UFC/100mL (13)				
	Nº de dados < 500 UFC/100mL				
Cianotoxínas (9)		Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Amostra 4
	Data da Coleta				
	Microcistina (µg/L)				
	Saxitoxina (µg equivalente STX/L)				
	Cilindroesppermopsina (µg/L)				
	Anatoxina-(s) (µg/L)				
	Outra(s) (µg/L)				

(9) Caso existam amostras fora do padrão para o parâmetro, deverão ser informados os dados detalhados das amostras conforme tabela de amostras fora do padrão. **(10)** Os valores recomendados para concentração de floureto são calculados segundo a Portaria GM nº 635/1975, que dispõe sobre a adição de flúor (fluoretação) na água de sistemas públicos de abastecimento. Ressalta-se que o VMP expresso na Portaria 2.914/2011 é de 1,5 mg/L; **(11)** Habilidado conforme cadastro do SAA (dados de desinfecção). **(12)** Análise não obrigatória. **(13)** Caso existam resultados nessa faixa (fora do padrão ou da faixa recomendada), devem ser preenchidas as informações da tabela da próxima página.

Nota3: Caso exista mais de um Município abastecido, preencher os dados de cada um em uma tabela.

Versão: 22/01/2018

Formulário de Controle Mensal de SAA - Página 6 de 7



Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

Amostras fora do padrão ou da faixa recomendada no Sistema de distribuição

Parâmetro	Data da Coleta	Área ou Local de coleta	Endereço	Latitude	Longitude	Resultado*	Providência*
COLIFORMES TOTAIS	09/12/20	BAIRRO BELA VISTA	Emídio Aniceto Dornelas			P	DESCARGA NA REDE E AJUSTE DA DOSAGEM DO DESINFETANTE
COR	10/12/20	BAIRRO BELA VISTA	Rua Beco Alto			16.20	DESCARGA NA REDE

Nota: o número de linhas da tabela deve ser igual ao número de análises fora do padrão (máximo de 50 linhas para cada parâmetro).

**Eduardo José Lopes
Brutolini**
Diretor Presidente

**Francianny Maria de Paula
Souza**
Diretor de Gestão Estratégica e Saneamento Ambiental

Lidiane Faria Santos
Química CRQ 02102574

Aécio Paula do Carmo
Chefe da Seção de Tratamento de Água

Versão: 22/01/2018

Formulário de Controle Mensal de SAA - Página **7** de **7**